



DF 250



DF 225



DF 300



DF 200

MODÈLES	DF 200	DF 225	DF 250	DF 300
HAUTEUR DU TABLEAU ARRIÈRE	TX:635	TX:635 TXX:762	TX:635 TXX:762	TX:635 TXX:762
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
POIDS en kg	TX:263	TX:263 TXX:268	UL:263 XX:268	TX:274 TXX:279
TYPE DE MOTEUR	DOHC 24-Soupapes	DOHC 24-Soupapes	DOHC 24-Soupapes	DOHC 24-Soupapes
SYS. D'ARRIVÉE D'ESSENCE	Injection électronique séquentielle multipoints			
NOMBRE DE CYLINDRE	V6 (55 degrés)			
CYLINDRÉE en cm ³	3614	3614	3614	4028
ALÉSAGE X COURSE en mm	95 x 85	95 x 85	95 x 85	98 x 89
PUISSANCE MAX. en kw	147.0	165,0	184,0	220.7
RÉGIME D'UTILISATION en tr/mn	5000-6000	5000-6000	5500-6100	5700-6300
DIRECTION	Commande à distance			
STARTER	-			
CAP. DE RÉSERVOIR D'HuileCE en litre	8.0	8.0	8,0	8.0
CAP. DE RÉSERVOIR D'ESSENCE en litre	-			
SYSTÈME D'ALLUMAGE	Entièrement transistorisé			
ALTERNATEUR	12V 54A	12V 54A	12V 54A	12V 54A
SUSPENSION DU MOTEUR	Silentblocs			
RELEVAGE (POSITION)	Assiette et inclinaison assistées			
RAPPORT DE RÉDUCTION	2.29:1	2.29:1	2.29:1	2.08:1
COMMANDE D'INVERSION DE MARCHÉ	Assiette et inclinaison assistées			
ÉCHAPPEMENT	Avant - Point mort - Arrière			

TAILLE D'HÉLICE (en pouce)	17" - 24.5"	17" - 24.5"	17" - 24.5"	17" - 27.5"
Boîtier De Commande	Commande Manuelle			Cde Electrique