



<b>HAUTEUR DU TABLEAU ARRIÈRE</b> en pouce	S:15 L:20
<b>SYSTÈME DE DÉMARRAGE</b>	Manuel
<b>POIDS</b> en kg	S:25 L:26
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	OHV 4-Soupapes
<b>SYS. D'ALIMENTATION</b>	Carburateur
<b>NOMBRE DE CYLINDRE</b>	1
<b>CYLINDRÉE</b> en cm <sup>3</sup>	139
<b>ALÉSAGE X COURSE</b> en mm	62 x 46
<b>PUISSANCE MAX.</b> en kw	DF 4 : 2.9 DF 5 : 3.7 DF 6 : 4.4
<b>RÉGIME D'UTILISATION</b> en t/m	DF 4 : 4000 - 5000 DF 5 : 4500 - 5500 DF 6 : 4750 - 5750
<b>DIRECTION</b>	Barre franche
<b>STARTER</b>	Manuel
<b>CAP. DE RÉSERVOIR D'HUILE</b> en litre	0.5
<b>CAP. DE RÉSERVOIR D'ESSENCE</b> en litre	Réservoir Intégré
<b>SYSTÈME D'ALLUMAGE</b>	CDI Digital
<b>ALTERNATEUR</b>	12V 6A en option
<b>SUSPENSION DU MOTEUR</b>	Silentblocs
<b>RELEVAGE (POSITION)</b>	Manuel (5)
<b>RAPPORT DE RÉDUCTION</b>	12:23
<b>COMMANDE D'INVERSION DE MARCHE</b>	Avant - Point mort - Arrière
<b>ÉCHAPPEMENT</b>	Échappement à travers le moyeu de l'hélice
<b>PROTECTION ANTICHOC</b>	Moyeu en caoutchouc
<b>TAILLE D'HÉLICE</b> (en pouce)	7"-1/2 - 6"-1/2