



DF 70

DF 60

HAUTEUR DU TABLEAU ARRIÈRE en pouce	L:20 UL:25
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Électrique
POIDS en kg	L:163 UL:168
TYPE DE MOTEUR	OHC
SYS. D'ALIMENTATION	Injection électronique séquentielle multipoints
NOMBRE DE CYLINDRE	4
CYLINDRÉE en cm ³	1,298
ALÉSAGE X COURSE en mm	74 x 75.5
PUISSANCE MAX. en kw	DF 60 : 44.1 DF 50 : 51.5
RÉGIME D'UTILISATION en t/m	DF 60 : 4700 - 5300 D F 70 : 5200 - 5800
DIRECTION	Commande à distance
STARTER	-
CAP. DE RÉSERVOIR D'HUILE en litre	4.5
CAP. DE RÉSERVOIR D'ESSENCE en litre	25
SYSTÈME D'ALLUMAGE	Entièrement transistorisé
ALTERNATEUR	12V 300W
SUSPENSION DU MOTEUR	Silentblocs
RELEVAGE (POSITION)	Assiette et inclinaison assistées
RAPPORT DE RÉDUCTION	12:29 (2.42)
COMMANDE D'INVERSION DE MARCHE	Avant - Point mort - Arrière
ÉCHAPPEMENT	Échappement à travers le moyeu de l'hélice
PROTECTION ANTICHOC	Moyeu en caoutchouc
TAILLE D'HÉLICE (en pouce)	15" - 21"