



**DF 115 DF 90**

<b>HAUTEUR DU TABLEAU ARRIÈRE</b> en pouce	L:20 UL:25
<b>SYSTÈME DE DÉMARRAGE</b>	Électrique
<b>POIDS</b> en kg	L:189 UL:194
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	DOHC 16-Soupapes
<b>SYS. D'ALIMENTATION</b>	Injection électronique séquentielle multipoints
<b>NOMBRE DE CYLINDRE</b>	4
<b>CYLINDRÉE</b> en cm <sup>3</sup>	1,950
<b>ALÉSAGE X COURSE</b> en mm	84 x 88
<b>PUISSANCE MAX.</b> en kw	DF 90 : 66.2 DF 115 : 84.6
<b>RÉGIME D'UTILISATION</b> en t/m	DF 90 : 4500 - 5500 DF 115 : 5000 - 6000
<b>DIRECTION</b>	Commande à distance
<b>STARTER</b>	-
<b>CAP. DE RÉSERVOIR D'HUILE</b> en litre	5.5
<b>CAP. DE RÉSERVOIR D'ESSENCE</b> en litre	Sans Réservoir
<b>SYSTÈME D'ALLUMAGE</b>	Entièrement transistorisé
<b>ALTERNATEUR</b>	12V 40A
<b>SUSPENSION DU MOTEUR</b>	Silentblocs
<b>RELEVAGE (POSITION)</b>	Assiette et inclinaison assistées
<b>RAPPORT DE RÉDUCTION</b>	2.59:1
<b>COMMANDE D'INVERSION DE MARCHE</b>	Avant - Point mort - Arrière
<b>ÉCHAPPEMENT</b>	Échappement à travers le moyeu de l'hélice
<b>PROTECTION ANTICHOC</b>	Moyeu en caoutchouc
<b>TAILLE D'HÉLICE</b> (en pouce)	17" - 23"