



DF 140

HAUTEUR DU TABLEAU ARRIÈRE en pouce	L:20 UL:25
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Électrique
POIDS en kg	L:186 UL:191
TYPE DE MOTEUR	DOHC 16-Soupapes
SYS. D'ALIMENTATION	Injection électronique séquentielle multipoints
NOMBRE DE CYLINDRE	4
CYLINDRÉE en cm ³	2,044
ALÉSAGE X COURSE en mm	86 x 88
PUISSANCE MAX. en kw	103
RÉGIME D'UTILISATION en t/m	5600 - 6200
DIRECTION	Commande à distance
STARTER	-
CAP. DE RÉSERVOIR D'HUILE en litre	5.5
CAP. DE RÉSERVOIR D'ESSENCE en litre	Sans Réservoir
SYSTÈME D'ALLUMAGE	Entièrement transistorisé
ALTERNATEUR	12V 40A
SUSPENSION DU MOTEUR	Silentblocs
RELEVAGE (POSITION)	Assiette et inclinaison assistées
RAPPORT DE RÉDUCTION	2.38:1
COMMANDE D'INVERSION DE MARCHE	Avant - Point mort - Arrière
ÉCHAPPEMENT	Échappement à travers le moyeu de l'hélice
PROTECTION ANTICHOC	Moyeu en caoutchouc
TAILLE D'HÉLICE (en pouce)	15" - 23"